




Takbåge Volvo L60-L350 F,G,H

Blixtljus 8x, Positionslys Vit 3x, Orange 6x, Röd 3x.

Doc.no PD00133



110020-20 C



Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repå bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blytljussmönster


- Ändra blytljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blytljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blytljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)


I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass I ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Koppling DT-3
Stift (A) till Stift (8) i 12 polig DT.
Stift (B) till Stift (9) i 12 polig DT.
Stift (C) (+) positionsljus.



Anslutningskontakt **DT06-12SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus (+)
5. Positionsljus (-)
6. Extraljus (+)
7. Extraljus (-)
8. Blixtljusramp (+)
9. Blixtljusramp (-)
10. Ej ansluten
11. Ej ansluten
12. Ej ansluten

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	110021-20	Rörbåge fram Svetsad	1
2	110022-20	Rörbåge Bakre Svetsad	1
3	487540	Led Positionslys vit klarglas	3
4	487560	Led Positionslys orange klarglas	7
5	487550	Led Positionslys röd klarglas	4
7	700149	Fäskonsoll Arbetslys	1
8	40021	Skruv M6SF M16x60 FZB	3
9	404051	Bricka NL8spss	3
10	487694	Buntbandsfäste självhäftande	6
11	40310	Skruv M6SF M16x60 FZB	4
12	487689	Plastdistans Ø50x5 Ø19	4
13	700029	Aluminiumdistans Ø40x25 För M16	4
36	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
37	487677-12	DT Panel 12 pol inkl skruv	1
38	401006	Dekal MittX 170 mm swe	2