



Takbåge Volvo L45-50g

Blixtljus x8, Positionsljus orange x6, röd x3, vit x2

Doc.no PD00144



110220-20 B



Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster



- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.



Anslutningskontakt **DT06-08SA**

1. Blixtljus(+)
2. Blixtljus(-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus(+)
5. Positionsljus(-)
6. Blixtljusramp (+)
7. Blixtljusramp (-)
8. Ej ansluten

Kopplas mot brytare

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	700171	Distans 55*25*10	2
2	700045	Fäste 120x62x8	1
3	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	3
4	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	6
5	487694	Buntbandsfäste självhäftande	6
6	487623-4	DT-3 HO 0,5-1,5mm ²	1
7	700172	Distans 35*10*10	3
8	700167	Fäste för arbljus/Ledramp	1
9	40022	Skruv M6S M8x40 FZB	1
10	40034	Skruv M6S M8x60 FZB Helgängad	2
11	40063	Bricka M20 FZB	2
12	40061	Skruv M6S M20x50 FZB	2
13	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
14	401006	Dekal MittX 170 mm swe	2
15	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	1

10/20-20 B