





# RESERVDELAR JOHN DEERE

	BENÄMNING	MODELL		BENÄMNING	MODELL
	Runt positionsljus vit inkl. limskarvhylsor. Klart linsglas. För montage på Ø60 rör. Spänning: 9-32V Effekt: 0,75W			Runt positionsljus orange inkl. limskarvhylsor. Klart linsglas. För montage på Ø60 rör. Spänning: 9-32V Effekt: 0,75W	
<b>POSITIONSLJUS LED Ø28 VIT</b> Art: 487540P	För montage på plan yta säljs art 487570 separat		<b>POSITIONSLJUS LED Ø28 RÖD</b> Art: 487550P	För montage på plan yta säljs art 487570 separat	
	Runt positionsljus orange inkl. limskarvhylsor. Klart linsglas. För montage på Ø60 rör. Spänning: 9-32V Effekt: 0,75W			Blixtljus med sex lysdioder för montage mot rör. Ställbar för olika blixtljusmönster. Inkl. distans, skruvar och limskarvhylsor.	Sitter i samtliga bågar från 2016 till och med april 2023
<b>POSITIONSLJUS LED Ø28 ORANGE</b> Art: 487560P	För montage på plan yta säljs art 487570 separat		<b>BLIXTLJUS ORANGE 12-24V KOMPL</b> Art: 48765P	Spänning: 12-24V Effekt: 16W, IP68	
				Blixtljus med sex lysdioder för montage mot rör. Ställbar för olika blixtljusmönster. Inkl. distans, skruvar och limskarvhylsor.	Sitter i samtliga bågar från och med april 2023 Går att montera i äldre bågar *
			<b>LEDLJUSRAMP 210W</b> Art: 480004	LED-Ljusramp 210W 520MM Spänning: 12-24V Ljusbild: Combo Teoretiska lumen: 13 800 lm Verkliga lumen: 10 572 lm Med dynamiskt positionsljus	

\*Nattsänkingsfunktion ej möjlig att koppla in