



RESERVDELAR KOMATSU

	BENÄMNING	MODELL		BENÄMNING	MODELL
	Runt positionsljus vit inkl. limskarvhylsor. Klart linsglas. För montage på Ø60 rör. Spänning: 9-32V Effekt: 0,75W			Blixtljus med sex lysdioder för montage mot rör. Ställbar för olika blixtljusmönster. Inkl. distans, skruvar och limskarvhylsor.	Sitter i samtliga bågar från 2016 till och med april 2023
POSITIONSLJUS LED Ø28 VIT Art: 487540P	För montage på plan yta säljs art 487570 separat		BLIXTLJUS ORANGE 12-24V KOMPL Art: 48765P	Spänning: 12-24V Effekt: 16W, IP68	
	Runt positionsljus röd inkl. limskarvhylsor. Klart linsglas. För montage på Ø60 rör. Spänning: 9-32V Effekt: 0,75W			Blixtljus med sex lysdioder för montage mot rör. Ställbar för olika blixtljusmönster. Inkl. distans, skruvar och limskarvhylsor.	Sitter i samtliga bågar från och med april 2023
POSITIONSLJUS LED Ø28 RÖD Art: 487550P	För montage på plan yta säljs art 487570 separat		BLIXTLJUS ORANGE 12-24V KOMPL Art: 48770P	Spänning: 12-24V Effekt: 16W, IP69K Nattsäkningsfunktion 5 års garanti	Går att montera i äldre bågar*
	Runt positionsljus orange inkl. limskarvhylsor. Klart linsglas. För montage på Ø60 rör. Spänning: 9-32V Effekt: 0,75W			LED-Ljusramp 210W 520MM Spänning: 12-24V Ljusbild: Combo Teoretiska lumen: 13 800 lm Verkliga lumen: 10 572 lm Med dynamiskt positionsljus	
POSITIONSLJUS LED Ø28 ORANGE Art: 487560P	För montage på plan yta säljs art 487570 separat		LEDLJUSRAMP 210W Art: 480004		

*Nattsäkningsfunktion ej möjlig att koppla in